



RESTAUROTECNICA

PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER IL RESTAURO, TRATTAMENTO SUPERFICI E MODELLISMO

SCHEDA TECNICA

INNOLITE **Stucco epossidico strutturale**

Formulato epossidico in pasta, idoneo all'incollaggio di marmi crepati e scheggiati. Possiede un elevato potere adesivo, un'alta tixotropia, colorazione bianca.

INNOLITE stucco epossidico bicomponente non invecchia nel tempo anche se sottoposto all'azione diretta dei raggi UV, non viene attaccato da muffe e microrganismi e possiede un'elevata resistenza agli agenti chimici. E' possibile aggiungere pigmenti alla formulazione per ottenere la tonalità desiderata.

Settori di impiego:

- Incollaggio e stuccatura di marmo, pietra, cotto, calcestruzzo e mattoni;
- Incollaggio di piastrelle;
- Ripristino di sculture e statue.

Caratteristiche tecniche:

VISCOSITA'	40.000 mPa*s
POT LIFE	45 min
FUORI TATTO	15 min
MATURAZIONE	48 ore
RAPPORTO IN PESO A/B	100/35
COLORE	GRIGIO

Precauzioni:

Non usare a temperature inferiori a 8-10°C.

Indossare guanti e occhiali protettivi sia durante la miscela che nell'applicazione.

Lavare rulli e attrezzi con diluente epossidico o nitro.

Smaltire le confezioni seguendo le locali normative in vigore.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite al prodotto indicato. Accertare l'idoneità di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico del prodotto.

Restauro Tecnica Srls

Sede legale: Via E. Fermi, 253- 36100 Vicenza

Tel. 0444 211980

info@restaurotecnica.it - www.restaurotecnica.it

C.f./P.i.:IT04016710248 - REA VI-372289