



Scheda Tecnica

TEAK OIL

Olio per Teak

Cod. 0360XX



DESCRIZIONE

Borma TEAK OIL è una speciale miscela di oli, pronta all'uso e senza siliconi perfetta per la protezione del legno grezzo da esterno. Fornisce un velo idrorepellente alla superficie trattata, con un piacevole effetto naturale e non unge. Grazie alla sua speciale formulazione, arricchita con opportuni filtri UV e additivi contro gli agenti atmosferici e nocivi, penetra in profondità esaltando e la naturale bellezza della superficie trattata. La finitura può essere periodicamente ripristinata molto facilmente. Se la superficie è molto usurata, verificare la necessità di carteggiatura prima del trattamento, al fine di garantire una maggiore uniformità della superficie. Disponibile in versione trasparente per fornire una bella finitura naturale e colorata per esaltare la struttura del legno e migliorare la protezione contro i raggi UV.



RESA

14-16 mq Lt (dato variabile a seconda del tipo di legno trattato e al metodo di applicazione)

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito con Solvoil 06 o Solvoil Plus.

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

-Certificazione **EN 71.III**, sicuro per i giocattoli da bambini.

-Testato per performance secondo le linee guida della Normativa **EN 927-6:2019** (Resistenza invecchiamento artificiale).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici esterne in legno non trattato. Perfetto per mobili da giardino e legni esotici. Indicato per ponti, scale, rivestimenti di prima protezione e colorazione..



Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	0,85 ± 0,01
Viscosità	sec. Ford#4	22 ± 2
Tempo di essiccazione sovrapplicabile (20°C)	ore	4-6
Tempo di essiccazione maneggiabile (20°C)	ore	8-12
Tempo di essiccazione completa (20°C)	ore	24
Aspetto		Liquido

MODO D'USO



Verificata l'esigenza di stuccare imperfezioni superficiali, carteggiati eventuali eccessi di applicazione Pulire la superficie da trattare da grassi, oli e cere.



La superficie deve essere asciutta, pulita ed esente da grasso, silicone e residui di precedenti trattamenti.



Applicare il prodotto pronto all'uso direttamente sulla superficie pulita e asciutta da trattare, a spruzzo, pennello, spugna o immersione



Applicare più di una mano, almeno due, attendendo da 4 a 6 ore tra trattamenti consecutivi



Dopo la completa essiccazione, la superficie può essere rifinita con ulteriori trattamenti, come Decking Oil HD.



Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare la superficie

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di ossidazione e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di olio applicato. Per ottenere un'asciugatura regolare, applicare uniformemente e senza eccessi.

Gli oli non sono compatibili con i Fondi Vernici, pertanto si consiglia di applicarli su legno

grezzo o su cicli precedentemente oliati, della stessa linea.

Si sconsiglia l'applicazione sotto il sole diretto, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

Verificare la compatibilità (es. colorazione, contenuto di olio, capacità di inibire la stagionatura) con legni sconosciuti. Alcuni legni, specie quelli fortemente colorati e/o di origine esotica (es. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoidi in genere), possono inibire o rallentare notevolmente l'indurimento dell'olio. In questi casi si consiglia di applicare una prima mano molto sottile e di aerare bene gli ambienti per favorire l'essiccazione.

Gli oli sono soggetti ad un fisiologico ingiallimento, sia all'interno del contenitore che una volta applicati: è un fenomeno naturale che rispecchia l'origine della materia prima.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione consigliamo i seguenti prodotti:

1. **Decking Oil HD** – cod.4971HD come finitura trasparente ad olio protettivo
2. **Olio rigenerante per esterni** - cod. 3974 – per la manutenzione regolare

IMBALLO

Cod. 0360	12 x 500 ml
Cod. 0361	12 x 1 Lt
Cod. 0362	2 x 5 Lt
Cod. 0365	1 x 10 Lt
Cod. 0365.20	1 x 20 Lt



Codice prodotto: **0360XX**
Revisione: **03 del 29.03.2023**

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:
Pigmenti ad olio della serie CO

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ;
mantenere chiuso il recipiente quando non è
utilizzato. Conservare lontano da calore,
fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di
accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24
mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e
prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e
lasciati in tali condizioni, possono causare
fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali
materiali per la pulizia o per quant'altro, di
favorire una buona ventilazione per permettere
la rapida essiccazione del prodotto o di
bagnarli con acqua prima dello smaltimento.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base
a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri
consigli tecnici sono dati in buona fede ma
senza garanzia. Infatti diversi supporti,
condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni
sono parte integrante del risultato finale e
spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore
deve provare i prodotti forniti per verificare se
adatti alle sue necessità. Da parte nostra si
garantisce la continuità delle caratteristiche
chimico fisiche.