



PRODOTTO	Protezione sintetica
INDICAZIONI	Vernice protettiva lucida utilizzata per la protezione delle dorature, delle argentature e come vernice antiossidante per l'argento.
COMPOSIZIONE	Vernice lucida protettiva a base di resine chetoniche e miscela di alcool.
FORMATO	Confezioni da 1 lt
UTILIZZO	La superficie deve essere perfettamente pulita, asciutta e libera da depositi di grasso. La protezione sintetica deve essere diluita ad un 20-30% con alcool etilico ed applicata a pennello, spruzzo o tampone. Il velo ottenuto sarà brillante e perfettamente trasparente.
RESA	10 - 12 m ² / litro
RESIDUO SECCO	~ 40 %
TEMPO DI ASCIUGATURA	Fuori polvere: 1 ora In profondità: 3 - 4 ore
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto, chiusa all'interno della confezione originale, lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore. Le condizioni ideali di conservazione sono temperatura compresa tra 15 e 25 °C e umidità inferiore al 50%.
NOTE	Percentuale di diluizione, metodo di applicazione e quantità applicata possono influenzare sensibilmente i tempi di lavorabilità. Determinare in modo sperimentale, in funzione dei supporti e del risultato cercato, i metodi applicativi più appropriati.

Data di emissione: 14/09/2017

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sono riferite unicamente al prodotto indicato. L'utilizzatore è tenuto ad accertare l'idoneità di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico del prodotto.



RESTAUROTECNICA

PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER IL RESTAURO, TRATTAMENTO SUPERFICI E MODELLISMO

Restauro Tecnica Srls

Via E. Fermi, 253- 36100 Vicenza

Tel. 0444 211980 info@restaurotecnica.it - www.restaurotecnica.it - P.i.:IT04016710248 - REA VI-372289