

GLOBALSHIELD ACRYLIC MATT

GENERALITÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE

GLOBALSHIELD Acrylic Matt è un rivestimento acrilico a base acqua sviluppato per generare un film di protezione idrorepellente e antimacchia su materiali edili medio e alto porosi alcalini quali gesso e miscele a base gesso, calcestruzzo, intonaci, cementi espansi, pietra naturale, mattoni, laterizi e altro.

Grazie alla sua specifica formulazione il prodotto è in grado di realizzare un'ottima barriera chimica contro le risalite capillari in strutture anche decoese, conferendo idrorepellenza e consolidamento. In seguito all'asciugatura si forma un film che rimane adeso al supporto.

Le peculiarità del prodotto, inoltre, possono essere riassunte come segue:

- Rende il supporto liscio al tatto;
- Protegge il supporto da atmosfere industriali e marine, da piogge acide, da macchie di caffè, cioccolato, coca-cola.
- Impedisce la formazione di alghe, muffe, efflorescenze saline;
- elevata durata nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(a +25°C. e 60% U.R.)

Aspetto	Viscosità Brookfield LVT A=62 V=12	Peso specifico	pH
Liquido bianco	1000-1500 mPa.s	1.03 ± 0.03 Kg/dm ³	6-8

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Si consiglia di applicare due strati di GLOBALSHIELD ACRYLIC MATT sulle superficie diluendo con acqua al 5% - 20% a seconda della porosità del substrato in modo di avere il film più sottile possibile. Applicare il secondo strato solo se il primo risulta asciutto al tatto. Non lasciare asciugare completamente il primo strato prima di applicare il secondo. In linea di massima, si consiglia di applicare più strati sottili al posto di un unico strato spesso. Applicare il sealer con un pennello o un rullo di schiuma ad alta intensità in modo uniforme su tutta la superficie. Verificare che tutte le superfici siano pulite, asciutte e prive di residui di grasso o olio.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto teme il gelo.

Durata stoccaggio: 6 mesi, nelle confezioni originali sigillate, immagazzinato in un luogo fresco ed asciutto, a temperature tra 5 e 35°C.

PRECAUZIONI

Il prodotto è riservato ad un uso professionale. Si raccomanda di adottare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto, si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

N.B. Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre migliori conoscenze ma non costituiscono garanzia per l'utilizzatore, date le numerose possibilità applicative che sfuggono al nostro controllo. L'utilizzatore ha pertanto il dovere di effettuare i test necessari a valutare l'idoneità del prodotto all'impiego richiesto.