



RESTAUROTECNICA

PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER IL RESTAURO, TRATTAMENTO SUPERFICI E MODELLISMO

SCHEDA TECNICA

OLIO DI TUNG

OLIO DI TUNGO (OLIO DI LEGNO)

INDICAZIONI:

L'olio di Tung è un olio vegetale puro senza aggiunta di additivi per questo motivo se ne consiglia l'uso anche su materiali che entrano in contatto con il cibo come taglieri, cucine, insalatiere, ecc.

L'olio di Tung chiamato anche "olio di legno" deriva dalla spremitura e pressatura della noce dell'albero di Tung originario dell'Indonesia. Genera un rivestimento resistente all'acqua, al caldo e agli alcoli e risulta più duro e resistente dell'olio di lino.

Può essere utilizzato sia interno che in esterno.

Ideale per la finitura del legno e per la preparazione di pitture e inchiostri ad olio. Adatto anche all'uso da esterno.

Modalità d'uso:

Si può applicare a pennello o straccio. L'olio di Tung può essere utilizzato puro, ma per facilitare l'applicazione diluire le prime due mani con solvente al 50% (es. acquaragia) e se si preferisce un solvente naturale è possibile utilizzare limonene oppure essenza di trementina.

Lasciare che l'olio penetri per 20-30 minuti, quindi rimuovere l'eccesso usando un panno pulito. Intervallare le applicazioni di almeno 24 ore.

Per le successive mani diluire l'olio con quantità sempre inferiori di solvente, fino ad applicare l'Olio di Tung puro. Dopo 24 ore dall'ultima applicazione passare nuovamente con un panno per aiutare l'asciugatura e rimuovere l'olio che eventualmente è emerso in superficie.

Si consiglia l'applicazione di almeno quattro mani, anche di più per esterni e legni porosi. Per migliori risultati strofinare leggermente con lana d'acciaio extra fine 4/0 dopo ogni stesura.

Aggiungendo all'olio di lino l'olio di Tung in una percentuale del 10%-20% ne aumenta la durezza e riduce i tempi di essiccazione.

Per l'utilizzo in esterno consigliamo il pretrattamento delle strutture lignee esposte alle intemperie e ingrigite (arredi da giardino, pavimenti, terrazzi, imbarcazioni, ecc.) con il detergente schiarente per legno.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite al prodotto indicato. Accertare l'idoneità di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico del prodotto.

Restauro Tecnica Srls

Sede legale: Via E. Fermi, 253- 36100 Vicenza

Tel. 0444 211980

info@restaurotecnica.it - www.restaurotecnica.it

C.f./P.i.:IT04016710248 - REA VI-372289