

**PRODOTTO****OXY STOP FINITURA TRASPARENTE****FORMATI DISPONIBILI**

375 ml , 750 ml , 4 l , 8 l .

**MISSIONE**

Finitura trasparente, protettivo per esterni ad effetto cerato.

**CARATTERISTICHE**

OXY STOP Finitura Trasparente è una finitura acrilica atossica, inodore indicata per la protezione di superfici metalliche nuove o precedentemente trattate con OXY STOP Convertiruggine. OXY STOP Finitura Trasparente rende le parti trattate impermeabili ed efficacemente schermate contro l'azione dannosa dei raggi UV. OXY STOP Finitura Trasparente è indicato per il trattamento di parti esterne esposte a sole ed intemperie ed è il naturale completamento del trattamento antiossidante di OXY STOP Convertiruggine. OXY STOP Finitura Trasparente ha un'ottima adesione sia sui supporti nuovi che su supporti vecchi. Adatto anche su superfici in legno trattato.

**ISTRUZIONI D'USO****AGITARE BENE PRIMA DELL'USO**

Dopo aver trattato la superficie con OXY STOP Convertiruggine, togliere eventuali residui di polvere ed applicare OXY STOP Finitura Trasparente. Attendere 24 ore tra una mano e l'altra. Per una buona protezione si consiglia di applicare almeno 2 mani. OXY STOP Finitura Trasparente può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Essiccazione: 1 ora al tatto - 24 ore in profondità. Non applicare quando la temperatura ambiente o del supporto è inferiore ai 5°C o superiore ai 35°C.

**SMALTIMENTO**

Per smaltire in maniera corretta OXY STOP verifichi le disposizioni del proprio Comune di appartenenza. (vedi tabella sull'astuccio e / o etichetta del prodotto).

**AVVERTENZE**

E' consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto. Terminato l'utilizzo del prodotto è consigliato richiuderlo con l'apposito tappo. Nel caso della tanica è consigliato richiuderla con l'apposito tappo e stoccare entrambi i prodotti in un luogo sicuro.

**NUMERO VERDE GRATUITO**  
**800 58 73 25****CARATTERISTICHE FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	BIANCO
ODORE	INODORE

**CODICI BARRE**

OXY001	8020501001377
OXY002	8020501001384
OXY003	8020501001391
OXY004	8020501001704

**PEZZI PER CARTONE**

OXY001	15 pz./cartone
OXY002	12 pz./cartone
OXY003	4 pz./cartone
OXY004	1 pz./cartone

**NOTE****Protettivo per  
esterni ad  
effetto cerato**