



Scheda Tecnica

HOLZFARBE

Colorante

cod. 3000XX



DESCRIZIONE

BORMA HOLZFARBE è il colorante ideale per la tinteggiatura di tutte le superfici interne in legno grezze. Le numerose tonalità di produzione donano brillantezza al legno esaltandone la venatura. Il concentrato è pronto all'uso e le sue caratteristiche lo rendono l'ideale sostitutivo delle classiche (polveri) Aniline evitando prelaborazioni e nocive ispirazioni di polveri.

Può essere utilizzato come colorante per vernici trasparenti.



15-25 m² litro diluito 1:6 in acqua per mano a seconda del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno. (100/200 mq litro Concentrato)

CAMPI DI APPLICAZIONE

Può essere utilizzato come tinta per legno o usato concentrato per colorare sistemi di finitura.

PULIZIA E DILUIZIONE

La sua soluzione può essere diluita con qualsiasi solvente, alcool, acetone, diluente o con acqua con un rapporto massimo consigliato di 1 : 6.

RESA

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		Liquido
Colore		Conforme ad etichettatura
Diluibilità in acqua		>100
Punto di infiammabilità		+ 35° C / - 18° C
Temperatura di autoaccensione		285° C
Densità vapori		2,0



MODO D'USO



HOLZFARBE colorante concentrato, viene applicato a spugna o pennello su di una superficie grezza, pulita e carteggiata. Lasciare asciugare per un tempo che varia in rapporto al tipo di diluizione; nel caso in cui il prodotto sia stato diluito con l'acqua il tempo di asciugatura varia da 12 a 24 ore. Data una leggera carteggiata, sovra-verniciare o fissare la tinta.



Concentrato per sistemi finitura: Può essere miscelato tal quale, in percentuale subordinata alla copertura ambita, nelle classiche vernici nitro, alla gommalacca, vernici industriali Pu. Prediluito uno ad uno in acqua permette di tingere anche le vernici ad acqua con la premessa che eventuali prodotti così caratterizzati dovranno essere utilizzati entro le 24 ore successive.

IMBALLO

Cod. 3000	12 x 250 ml
Cod. 3050	12 x 500 ml
Cod. 3100	12 x 1 L
Cod. 3005	2 x 5 L

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **3000**
Revisione: **02 - 09.11.2020**