



Scheda Tecnica

Holzwachs

Cera d'api e carnauba

cod. 0120XX



DESCRIZIONE

La cera in pasta Holzwachs è una dispersione di cera d'api e cera carnauba per lavorazioni su mobili di pregio. Nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, senza l'aggiunta di siliconi o resine sintetiche. Di consistenza ricca e scorrevole, è normalmente consigliata per il trattamento di superfici verniciate in modo classico oppure dipinte con Shabby Provenzale.

Gradevolmente profumata, ha una buona capacità protettiva ed idrorepellente. Grazie alla presenza di pigmenti resistenti alla luce, permette di ravvivare il colore della legno correggendo abrasioni e piccoli graffi. Nel campo della decorazione può essere utilizzata per la realizzazione di patinature ad effetto

antico e per proteggere gli effetti ottenuti con Shabby Provenzale.

Solo per uso interno.

RESA

30-40 m² con un litro per mano a seconda del grado di assorbimento del supporto.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da interno in legno in generale. Manutenzione del mobile antico. Adatta per la finitura di mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito a piacere con Solwachs.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	0,85 ± 0,02
Viscosità Ford#4	sec.	n.a.
Contenuto solido	%	28 ± 1
Tempo di essiccazione completa (20°C)	ore	24 ± 6



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Assicurarsi che le vernici, le tinte o le pitture applicate in precedenza siano completamente asciutte.

Il prodotto può essere applicato su ogni tipo di fondo.

E' difficilmente sovraverniciabile.

MODO D'USO



Applicare a pennello o straccio in strato sottile, senza creare eccessi.



Attendere almeno 30 minuti.



Rilucidare usando un panno in lana che non rilasci lanugine oppure una spazzola per lucidatura.



Attendere almeno 24 ore per l'essiccazione completa.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

Eeguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato e controllare la compatibilità con fondi non conosciuti.

L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione.

I prodotti a base di cera naturale sono di norma applicabili su tutti i tipi di fondi, vernici,

tinte. Sono d'altra parte difficilmente sovraverniciabili. Si consiglia pertanto di valutare attentamente il ciclo di lavorazione nel suo complesso prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

La consistenza del prodotto varia a seconda della temperatura ambientale. Le differenze di viscosità non influenzano le performance tecniche del prodotto stesso.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. Radikal abwaxer – cod. 0042 – decerante intensivo per l'eventuale rimozione dei vecchi strati di cera
2. Top Fix – cod. 3680 – fissativo spray per cere
3. Holzwachs liquida – cod. 0210XX – proposta in forma liquida

BORMA COLOR SYSTEM

Colori disponibili: 08 neutro, 120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 52 rovere scuro, 17 teak, 146 teak scuro, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 147 miele, 30 ciliegio, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, 60 nero



Paste compatibili:
Pigmenti ad olio della serie CO

IMBALLO

Holzwachs

Cod. 0120	6 x 500ml
Cod. 0150	6 x 1Lt
Cod. 0170	2 x 5Lt
Cod.0190	1 x 20Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è



utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 36 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0120XX**
Revisione: **02 del 06.09.2018**